



### شرح :

روغن قالب بر پایه نفتی به منظور سهولت در رهاسازی قالب مورد استفاده قرار می گیرد و مانع از چسبندگی بتن به قالب می شود. این روغن های شیمیایی، یک لایه بسیار نازک روی سطوح قالب ها تشکیل می دهند که باعث سهولت در جداسازی قالب از بتن می گردد.

### شرایط نگهداری :

در بسته بندی اولیه و در انبار سر پوشیده به دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای 30-10 درجه سانتی گراد به مدت یک سال پس از تاریخ ساخت قابل نگهداری می باشد.

### بسته بندی :

بسته بندی 20 لیتری

### نکات ایمنی :

این ماده آتش زا نبوده و برای محیط زیست مضر نمیباشد. از تماس این ماده با چشم و پوست جلوگیری شود. در صورت تماس با چشم با آب شیرین فراوان شست و شو داده شود. هنگام کار استفاده از عینک محافظ و دستکش توصیه می گردد. در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

### خواص و اثرات :

- افزایش عمر قالب های بتن
- عدم نیاز به اعمال ضربات
- سبب ایجاد آلودگی در سطح بتن نمی شود
- رنگ و شکل بتن حین خروج از قالب ثابت می ماند

### کاربرد :

- جدا شدن سریع و راحت بتن از انواع قالبهای چوبی و...

### استاندارد :

این محصول براساس استاندارد زیر ساخته می شود.  
ACE 1401  
ACE 204

### میزان مصرف :

میزان مصرف با توجه به شرایط کارگاه تعیین می شود هر لیتر روغن قالب بر پایه نفتی برای 10 تا 15 متر مربع سطح قالب کاربرد دارد.

### نحوه مصرف :

ابتدا سطح قالب از هر گونه بتن قبلی و یا گرد و غبار پاک شود. سپس می توان برای آغشته کردن سطوح قالب به روغن از پیستوله، قلم موغلتک و یا اسفنج استفاده کرد.

### مشخصات فیزیکی و شیمیایی :

حالت فیزیکی: مایع  
رنگ: قهوه ای-زرد  
وزن مخصوص: 0.84g/cm<sup>3</sup>